

POÊLES À GRANULÉS



Poêle étanche à bois à convection naturelle.
Sortie des fumées également à l'arrière.

BAHR



CARACTERISTIQUES :

- Acier : structure.
- Alutec® : foyer.
- Céramique : dessus.
- Fonte : porte, dalle foyère.
- Puissance 7 Kw.
- Rendement 84.5%.
- Sortie de fumées Ø 150 mm.
- Poids 135 Kgs.
- Dimensions : 55 X 47.4 X101,1 cm.

POÊLES À GRANULÉS

KAIKA



CARACTERISTIQUES :

- Combustible: pellets
- Puissance Thermique: 6 KW/h
- Rendement nominal: 91.10%
- Consommation horaire min.: 0.50 kg/h
- Consommation horaire max.: 1.45 kg/h
- Volume de chauffe: 147 m³

Poêle à pellet de dimensions réduites, réalisé en aluminium peint avec des poudres; disponible dans les coloris: blanc, rouge, noir et aluminium.

Ce poêle est disponible dans les versions AIR ou dans la version totalement étanche avec technologie [OYSTER](#).

Choisissez la technologie [OYSTER](#) pour une utilisation dans des maisons à forte économie d'énergie et pour les maisons passives.

Les versions AIR peuvent être gérées également par une télécommande en option qui permet de programmer l'allumage et l'extinction, de régler la température souhaitée, de régler la puissance et la ventilation..

POÊLES À GRANULÉS



Poêle étanche à bois à convection naturelle.
Peut être combiné à un ventilateur périphérique.
Sortie des fumées également à l'arrière.

NOGAL



CARACTERISTIQUES :

- Acier : structure.
- Alutec® : foyer.
- Céramique : dessus (disponible également en pierre ollaire).
- Fonte : porte, dalle foyère.
- Puissance 7 Kw.
- Rendement 84.5.
- Sortie de fumées Ø 150 mm.
- Poids 135 Kgs.
- Dimensions : 51,5 x 48 x 98 cm.

POÊLES À GRANULÉS



SAVA



CARACTERISTIQUES :

- Acier : structure
- Alutec® : foyer
- Céramique : côtés, panneaux frontaux
- Fonte : porte, dessus, base, dalle foyère
- Puissance 7 Kw
- Rendement 84.5
- Sortie de fumées Ø 150 mm
- Poids 150 Kg
- Dimensions : 53,5 x 45,5 x 145,5 cm

Poêle étanche à bois à convection naturelle, équipé d'un four de cuisson.

POÊLES À GRANULÉS



VELD



CARACTERISTIQUES :

- Acier : structure
- Alutec® : foyer
- Céramique : dessus
- Fonte : porte, dessus, base, dalle foyère
- Puissance 7 Kw
- Rendement 84.5%
- Sortie de fumées Ø 150 mm
- Poids 135 Kg
- Dimensions : 53,5 x 45,5 x 112,4 cm

Poêle étanche à bois à convection naturelle.
Peut être combiné à un ventilateur périphérique.